

Laude Smart Intermodal S.A.

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

STATUT
OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ
Zamość-Bortatycze

Zatwierdził:

Laude

LAUDE SMART INTERMODAL S.A.
ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń
tel. (56) 619 07 01, fax (56) 619 07 00
NIP: 956-22-24-293 REGON: 340461640
Prezes Zarządu

.....

Marcin Witczak
24.07.2023 r.

data i podpis

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Statut Obiektu Infrastruktury Usługowej (dalej jako OIU) został opracowany na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020.1043 t.j.).

2. Statut OIU zawiera dane tożsame z wymogami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE 2017/2177 odnoszącymi się do sporządzenia oraz treści opisu OIU.

3. Niniejszy Statut obejmuje zarządzane przez Laude Smart Intermodal S.A. obiekty infrastruktury kolejowej (OIU) położone w obszarze bocznicy kolejowej, która znajduje się w stacji Zamość Bortatycze LHS i obejmuje dwie szerokości toru tj. S – 1520mm i N 1435mm.

Po torze S odgałęzia się od toru stacyjnego nr 216 stacji Zamość Bortatycze LHS rozjazdem nr 224 w km 60,150 linii nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy. Początek bocznic po torze „S” stanowi punkt matematyczny rozjazdu 224 od którego rozpoczyna się kilometracja 0,000 liczona dla bocznic.

Po torze N, bocznic odgałęzia się od:

- a. toru dojazdowego nr 309 bocznic normalnotorowej PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Bortatyczach rozjazdem 308 w km 59,290 linii nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy,
- b. toru dojazdowego nr 317 bocznic normalnotorowej PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu Bortatyczach rozjazdem 322a w km 58,827 linii nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy.

Początek bocznic stanowi punkt matematyczny rozjazdu nr 308 w km 0,000. Natomiast bocznic normalnotorowa PKP LHS Sp. z o.o. odgałęzia się od toru stacyjnego nr. 105 rozjazdem 101 w km. 4,392 linii nr. 83 Zawada-Zamość Bortatycze, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Operatorem obiektów infrastruktury usługowej jest Laude Smart Intermodal S.A. ul. Włocławska 131 87-100 ToruńCentrum Logistyczne Stacja Zamość Bortatycze LHS Wysokie 2, 22-400 Zamość

§ 2

OPIS OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ

1. W obszarze bocznic kolejowej określonej w §1 ust. 3 przedmiotowego statutu świadczone mogą być dwie usługi, których mowa w zał. nr 2 do ustawy z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym w postaci:

A) torów postojowych

B) terminalu towarowego

2. Ze względów operacyjnych obie usługi będą traktowane jako jeden integralny Obiekt Infrastruktury Usługowej.

3. Obiekt infrastruktury usługowej położony jest w całości na obszarze bocznic kolejowej, która odgałęzia się w stacji Zamość Bortatycze LHS:

a) w układzie normalnotorowym od toru dojazdowego nr 309 bocznic PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. rozjazdem nr 308 w km 59,290 linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy oraz od toru dojazdowego nr 317 bocznic normalnotorowej PKP

LHS sp. z o.o. w Zamościu Bortatyczach rozjazdem 322a w km 58,827 linii nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zarządzanej przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. Bocznicą PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. odgałęzia się od toru nr 105 rozjazdem nr 101 w km 4,392 linii kolejowej nr 83 Zawada – Zamość Bortatycze, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

b) w układzie szerokotorowym od toru nr 216 rozjazdem nr 224 w km 60,150 linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy, zarządzanej przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

4. Obiekt Infrastruktury Usługowej może być udostępniany przewoźnikom kolejowym 5 dni w tygodniu w godzinach pracy bocznic kolejowej.

5. Usługa Terminalu Towarowego realizowana jest:

- a. Na uzbrojonym terenie między torami nr 220S i 313N oraz torami nr 248S i 350N usytuowany jest plac składowy Centrum Logistyki Laude Smart Intermodal S.A. Toruń, którego powierzchnia całkowita wynosi 28100 m² i na którym składowane i magazynowane są materiały stałe i sypkie. Zasięg suwnic obejmuje tory nr 220S, 220aS oraz 313N. Długość frontu wyładunkowego dla suwnic wynosi 350 m, szerokość 45 m, na którym odbywają się prace załadunkowo – rozładunkowe jak również może być wykorzystany w systemie przeładunkowym wagon-wagon.
- b. W rejonie od hali produkcyjnej do kozła oporowego toru 220 znajduje się plac ładunkowy Otwarte Składowisko Wsadu, którego długość frontu ładunkowego wynosi 108m, szerokość 30m, na którym odbywają się prace załadunkowo – rozładunkowe, oraz składowane i magazynowane są materiały stałe.
- c. Hala produkcyjno - magazynowa.
Generalną częścią zaplecza magazynowego na terenie bocznic są hale produkcyjne, jedna znajduje się obok toru 220 o łącznej powierzchni 3500m². Równolegle do niej od części południowej położona jest kolejna hala produkcyjno-magazynowa tzw. „różowa” o powierzchni 7395,69m².
- d. Hala magazynowa poprzeczna.
W ramach Obiektu Infrastruktury Usługowej funkcjonuje hala magazynowa o łącznej powierzchni 1500m², na której odbywają się prace załadunkowo – rozładunkowe oraz składowanie i magazynowanie materiałów stałych, przez którą przebiega tor 220. Hala magazynowa znajduje się pomiędzy halą produkcyjno-magazynową, a Otwartym Składowiskiem Wsadu, z dostępem do hali produkcyjno-magazynowej „różowej”. Hala zarówno od strony Otwartego Składowiska Wsadu, hali produkcyjno-magazynowej „różowej”, jak i Placu Centrum Logistyki jest zamykana bramą rolowaną. Wjazd na halę możliwy po uprzednim uzgodnieniu z dyżurującym pracownikiem zarządcy obiektu infrastruktury usługowej.

Do wykonywania czynności ładunkowych, wyładunkowych i przeładunkowych związanych z nadaniem i odbiorem przesyłek wagonowych na terenie bocznic stosowane są następujące urządzenia:

- a) 3 suwnice bramowe hakowe o udźwigu 40t, w tym: dwie suwnice pracujące w tandemie o łącznym udźwigu 75t oraz jedna przystosowana do przeładunku kontenerów
W/w suwnice posadowione są na placach ładunkowych i swym zasięgiem obejmują tory bocznicowe 220S i 313N
- b) Wózki jezdniowo podnośnikowe
 - 2 Reach Stacker Kalmar o udźwigu 45 t
 - 3 Reach Stacker Hyster o udźwigu 45 t
 - 1 ładowarka teleskopowa o udźwigu 3,7t
- c) 1 suwnica dwudźwigarowa na hali poprzecznej o udźwigu 40 t

6. Usługa torów postojowych jest realizowana na torach nr 220, 220a, 248, 313, 313b i 350a w ramach zdolności przepustowej.

7. Zasady udostępniania obiektu infrastruktury usługowej określa Regulamin udostępniania obiektu infrastruktury usługowej Zamość-Bortatycze.

8. Dane kontaktowe do Operatora Obiektu Infrastruktury Usługowego Zamość-Bortatycze.

tel./fax +48 84 53 89 599

e-mail: oiu.zamosc@laude.pl

strona internetowa: www.laude.pl

Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A. w Zamościu Stacja Kolejowa PKP LHS w Bortatycze LHS Wysokie 2, 22-400 Zamość Tel/Fax. +48 84 53 89 599